



www.stucchi.net



STI-C


TENSION	230V 50Hz
TENSION DE CONTROL	12 VOLT
VOLUMEN DE ASPIRACION	150M³/h
DEPRESION DE ASPIRACION	210 mbar
PRESION AIRE DE ALIMENTACION	MAX 8 bar
TURBINA DE ASPIRACION	1.3 kW
RUIDO	67 dBa
DIMENSIONES	450 X 450 X 800 mm
PESO	41 Kg



Stucchi 1950

STI-C

ASPIRADOR INDUSTRIAL CON RUEDAS. FORMA ROBUSTA Y COMPACTA, REGULACION DE LA ASPIRACION MANUAL. AUTOMATISMO ELECTRICO Y NEUMATICO. SILENCIOSO, TRASPORTABLE, 1 MOTOR, PROFESIONAL. COMPLETO DE UNA MANGUERA DE ASPIRACION DE 5 mt.



**MOTOR DE ESCOBILLA
ALTO RENDIMIENTO
MONOFASICO - TRISTADIO**

**INICIO AUTOMATICO
ASPIRACION**

**AJUSTE DE VOLUMEN
DE ASPIRACION**



**LIMPIEZA DE FILTROS
AUTOMATICOS
CADA 15 MINUTOS**

**RECOLECCION DE POLVO
EN CONTENEDOR
DESMONTABLE SIN BOLSA**

STI-C

La version STI-C
esta equipada
con un tanque de
reserva para la
acumulacion de
aire comprimido

Con la pistola de
aire comprimido es
posible cargar los
tanques de su STI-C



El tanque almacena la
cantidad de aire
comprimido necesario
para limpiar los filtros
(8 horas garantizadas).

Esta es la mejor
soluci n para tener la
eficiencia del pist n
mec nico sin el estorbo
de la manguera de aire
conectada a la maquina.

Ideal para quienes usan lijadoras electricas

STI-C

La limpieza del filtro a piston neumatico tiene que ser conectada a un niple del aire y alimentado con 6-8 bar.

Para limpiar de manera eficaz los filtros instalados en el aspirador ha sido desarrollado un sistema de limpieza a temblor mecanico. El tablero de circuitos manda automaticamente un piston que, sacudiendo el filtro de manera intensa, deja que el polvo depositado sobre el filtro caya en el cubo de recogida de polvo permitiendo asi al filtro un funcionamiento optimo.

La limpieza con el piston esta recomendada para cada tipo de aplicacion, porque mejora sensiblemente la limpieza del filtro, por respecto a las versiones "con motor vibrante" o "con chorro de aire".

La limpieza del filtro con piston vertical se hace obligatoria cuando se trata de la extraccion del polvo, tambien fino, que puede obstruir rapidamente el filtro y causar la averia del motor.

La ventaja principal de este sistema de limpieza viene dada por la mayor eficiencia en la efectividad de la sacudida del filtro con un piston. Una ventaja mas es la automaticidad de la limpieza, que elimina el problema de recordarse de limpiarlo manualmente, asi que el operador no haya este compromiso.



Sistema de filtracion autolimpiante garantizado por 5 anos.



SICERT

Sin costos adicionales por reemplazar filtros o bolsas

Tiempos de mantenimiento restablecidos



El modelo **STI-C** tiene de numerosos accesorios para hazlo aun mas funcional



KIT PC-I

El kit pc-I consta de una pared multifuncion muy conveniente, y los cajones relativos, que se aplicaran a nuestros aspiradores de ruedas ST1 y ST2, una solucion creada para hacer que nuestros aspiradores de ruedas sean aun mas versatiles.




KIT PC-I BS

El kit PC-I BS es una pared multifuncion muy comoda, para ser equipada con el calzoncillo guante.



ST-MPO

Estante para objetos.



ST-PT

Soporte de papel higienico.



AWW

El sistema AWW es un basurero practico desmontable.

