



STM-TF

TENSION	400V 50Hz
TENSION COMMANDES	12 VOLT
VOLUME ASPIRATION	306 M ³ /h
DEPRESSION ASPIRATION	210 mbar
PRESSION AIR ALIMENTATION	MAX 9 bar
TURBINE D`ASPIRATION	2.2 kW
BRUIT	72 dBa
DIMENSIONS	500 X 500 X 870 mm
POIDS	60 Kg

STM-TF



**ASPIRETEUR INDUSTRIEL POUR INSTALLATION AU MUR.
UTILISATIONS AUTOMATIQUES SUR L'AVANT DE LA
MACHINE. MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE ET MANUELLE
DE LA TURBINE TRIPHASE. SYSTEME FILTRANT
AUTO-NETTOYANT. INSTALLATION LIBRE.
IDEAL POUR LA CONNEXION AU BRAS ARTICULE.**

**ADMISSION
AUTOMATIQUE
DE L'ASPIRATION**

**CARTE ELECTRONIQUE
PROGRAMMABLE**

**NETTOYAGE DES FILTRES
AUTOMATIQUES TOUTES
LES 15 MINUTES**

**COLLECTE DE POUSSIERE
EN CONTENANT AMOVIBLE
SANS SAC**



TURBINE TRIPHASE



STM-TF

Le nettoyage du filtre à piston pneumatique doit être connecté avec un raccord de l'air et alimenté à 6-8 bar.

Pour le nettoyage efficace des filtres montés dans l'aspirateur, il a été développé un système de nettoyage à tremblement mécanique. La fiche électronique commande automatiquement un piston pneumatique que, en secouant le filtre de façon intense, permet que la poussière déposée sur le filtre tombe dans le seau de récupération en permettant ainsi que le filtre ait un fonctionnement optimal.


Le nettoyage avec le piston est conseillé pour tous les types d'application, car il améliore sensiblement le nettoyage du filtre, par rapport aux versions "à moteur secouant" ou "à jet d'air".

Le nettoyage du filtre avec le piston vertical devient obligatoire quand il s'agit d'extraction de poussière, en comprenant les poussières fines, qui peuvent obstruer rapidement le filtre et causer la panne de moteur.

L'avantage principal de ce système de nettoyage est donné par une majeure efficacité de l'efficacité du secouement du filtre avec un piston. Un avantage additionnel est l'automatisme du nettoyage, qui élimine le problème de se rappeler de le nettoyer manuellement, pour que l'opérateur n'ait pas cet effort.



Systeme de filtration autonettoyant garanti 5 ans



SICERT

**Pas de frais supplémentaires pour remplacer les filtres ou les sacs.
Reinitialisation des temps de maintenance**