



www.stucchi.net



ST-300 EX

UTILISATION	poussiere
NOMBRE DE PHASES	trois phases
TENSION	400 V
MOTEUR	I
PUISSANCE	3000 W
DEPRESSION	2500 mmH ₂ O
FLUX D`AIR	304 m ³ /h
CAPACITE RESERVOIR	100 l
DIAMETRE DE LA BUSE	70 mm
SUPERFACE FILTRANTE	19.500 cm ²
BRUIT	76 dB(A)
DIMENSIONS (LX WX H)	660x900x1730 mm
POIDS	85 Kg

ST-300 EX

**ASPIRATEUR MOBILE FIABLE POUR UNE UTILISATION INTENSIVE.
STRUCTURE INDUSTRIELLE EN AISI 304 AVEC RESERVOIR DE
RECUPERATION DETACHABLE.**

SOUPAPE DE SECURITE ET INDICATEUR DE NIVEAU FILTRATION.

**TURBINE HAUTE PERFORMANCES, LONGUE DUREE ET
ANTIDFLAGRANTE POUR ZONE ATEX 22.**

**RESERVOIR DE RECUPERATION
AMOVIBLE POUR UNE
UTILISATION INTENSIVE**

**TURBINE A HAUTE PERFORMANCE
ET LONGUE DUREE**

SECOUEUR DE FILTRE MANUEL

GRANDES ROUES AVEC FREINS